



CECHY PRODUKTU:

- ścienna sufitowa oprawa ledowa,
- obudowa wykonana z aluminium, klosz matowy z PMMA,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:

- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

ZASTOSOWANIE:

- ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, korytarze itp.

PRODUCT FEATURES:

- wall-ceiling led fixture,
- base made of aluminium, matt cover made of PMMA,
- beam angle: 120 degrees.

ENERGY LABEL:

- fixture contains of built-in class A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

APPLICATION:

- passageways, stairways, hallways etc.

MODEL	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]
MODEL	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]
LED ROUND PANEL 12W (401223)	12	3000K	800	0,39	20
LED ROUND PANEL 18W (401823)	18	4000K	1300	0,53	20
LED ROUND PANEL 24W (402423)	12	3000K	1700	0,87	20

